


## A. Introduction

La messagerie est probablement une des fonctions les plus connues et utilisées de Notes. Son fonctionnement est relativement simple mais propose de nombreuses options de configuration. Le client d'administration fournit également de nombreux outils de diagnostics et dépannage.

Nous allons commencer par expliquer le fonctionnement de la messagerie Notes "pure", nous étudierons ensuite la communication avec les messageries Internet ainsi que la messagerie Web.


## B. Messagerie Notes

Le schéma ci-dessous illustre les différentes étapes de l'envoi d'un message entre deux utilisateurs, Roméo et Juliette :



- L'utilisateur (Roméo) compose un message et choisit un destinataire (Juliette) dans l'annuaire du serveur ou éventuellement, dans son carnet d'adresses personnel.
- Lorsque Roméo clique sur le bouton **Envoyer**, le client Notes dépose le message dans la base **mail.box** située sur son serveur de messagerie (celui sur lequel se trouve la base courrier de Roméo).

- La tâche **Routeur**, qui surveille la base **mail.box**, réagit à l'arrivée du message, en lit la partie en-tête et recherche le destinataire dans l'annuaire.
- Le document de Juliette dans l'annuaire indique que sa base courrier se situe sur le **Serveur 1**.
- Le routeur distribue le message dans la base courrier de Juliette.
- Ce fonctionnement relativement simple se complique un peu lorsque l'on fait intervenir un deuxième serveur. Dans cet exemple, Roméo écrit à son ami Mercutio, dont la base courrier est placée sur un deuxième serveur. Les deux serveurs étant dans le même domaine, utilisent tous deux une réplique du même annuaire :



- Comme dans l'exemple précédent, Roméo sélectionne le destinataire dans l'annuaire, compose son message et l'envoie. Il est déposé dans la base mail.box de son serveur.
- Le routeur lit l'en-tête du message et recherche le destinataire dans l'annuaire. Le document de Mercutio indique que sa base courrier se trouve sur le **Serveur 2**.
- Le routeur du **Serveur 1** dépose le message dans la base mail.box du **Serveur 2**.
- Le routeur du **Serveur 2** fait la même recherche du destinataire et dépose finalement le message dans la base courrier de Mercutio.

Ce deuxième exemple peut vous sembler aussi simple que le premier, cependant, son fonctionnement suppose une configuration correcte des serveurs, notamment en ce qui concerne la notion de réseaux nommés.

## 1. Réseaux nommés

Le réseau nommé est un nom arbitraire attribué à un ensemble de serveurs qui respectent deux conditions :

- les serveurs utilisent le même protocole réseau (par exemple, TCP/IP) ;
- les serveurs sont connectés l'un à l'autre par une liaison permanente.

- 
- Le principe de base est simple : le routage du courrier entre serveurs est automatique dans le même réseau nommé. Sinon, vous devrez utiliser des documents de connexion.
-

- Pour déterminer si vos serveurs doivent être dans le même réseau nommé, vous devez considérer les deux conditions édictées plus haut. La première ne pose généralement guère de problème car, de nos jours, il est plutôt rare d'utiliser autre chose que TCP/IP. C'est d'ailleurs en liaison directe avec ce protocole que le réseau nommé est défini dans le document du serveur. Ouvrez le client **Domino Administrator**, activez l'onglet **Configuration** et ouvrez, à gauche, **Serveur** puis **Tous les documents Serveur**. Ouvrez le document d'un des serveurs dans la vue puis activez les onglets **Port** et **Notes Network Ports** :

The screenshot shows the Domino Administrator interface with the following details:

- Server:** S8/Lotus s8.lotus.lst
- Navigation Bar:** Basics | Security | Ports... | Server Tasks... | Internet Protocols... | MTAs... | Miscellaneous | Transactional Logging | Shared Mail
- Sub-navigation:** Notes Network Ports | Internet Ports... | Proxies
- Table:** Notes Network Ports

Port	Protocol	Notes Network	Net Address	Enabled
TCPIP	TCP	TCPIP Network	S8	Enabled
			S8	Disabled

Cette liste contient une ligne pour chaque port réseau activé sur le serveur. Un nom de réseau nommé est attribué à chaque port, ici **TCPIP Network**.

La deuxième condition est moins évidente car tout dépend de quel point de vue on se place. Par exemple, si deux serveurs sont connectés par une ligne RNIS (plutôt rare, de nos jours), la connexion n'est pas permanente (RNIS établissant la connexion à la demande) mais **peut être** considérée comme telle puisque les serveurs Domino n'ont pas à intervenir dans l'établissement de cette connexion.

À l'inverse, les deux serveurs peuvent être connectés par une vraie ligne permanente, mais **vous ne voulez pas** qu'ils routent le courrier automatiquement, afin de garder le contrôle de la ligne. Particulièrement utile lorsque la ligne n'est pas très rapide et/ou est utilisée pour transporter des données plus importantes et critiques.


Libre à vous de déterminer la configuration de routage la mieux adaptée à votre système. Il n'y a pas une bonne solution, mais plusieurs possibilités en raison des nombreux paramètres qui interviennent (nombre de serveurs, vitesse des lignes, trafic réseau, etc.). Tout au plus pouvons-nous vous donner quelques conseils basés sur les cas les plus courants :

- Si tous vos serveurs sont tous sur le même site et reliés par des connexions réseau classiques, vous pouvez, sans problème, conserver la configuration par défaut qui les place dans le même réseau nommé. Ainsi le routage de courrier entre ces serveurs sera automatique et vous n'aurez pas à vous en préoccuper.
- Si vos serveurs sont sur des sites différents, mais reliés par des lignes permanentes, c'est à vous de décider si vous pouvez les laisser dans le même réseau nommé. Dans ce cas, vous ne pourrez pas contrôler le routage intersites, ce qui peut être un problème ou pas, selon vos besoins.
- Si votre configuration vous amène à définir plusieurs réseaux nommés, vous devrez créer des documents de connexion afin d'établir le routage du courrier entre eux.

## 2. Planification du routage de courrier

### a. Pivot-Satellite

Comme pour la réPLICATION, la configuration conseillée pour établir le routage de courrier entre plusieurs réseaux nommés est celle du Pivot-Satellite (Hub and Spoke, en anglais). Cela consiste à faire transiter le courrier des réseaux satellites vers un réseau central (le pivot).



*Configuration pivot-satellite*

- 
- Sur cette image, chaque ordinateur symbolise un réseau nommé pouvant éventuellement contenir plusieurs serveurs.
- 

Cette configuration peut se répéter sur plusieurs niveaux (plusieurs pivots) si le nombre de serveurs est vraiment très important.

### b. Création d'un document de connexion

Pour établir le routage de courrier entre deux réseaux nommés, commencez par choisir, dans chaque réseau, un serveur qui fera le routage avec l'autre. Ensuite, créez les documents de connexion :

- Ouvrez le client **Administrator** et activez l'onglet **Configuration**.
- Ouvrez, sur la gauche, la section **Serveur** puis cliquez sur la vue **Connexions** (les vues connexions des sections **Serveur**, **Messagerie** et **RéPLICATION** sont rigoureusement les mêmes).